

INNOVA BALANCE

LUFT/LUFT- VARMEPUMPE

– det perfekte forhold mellem pris og ydeevne.

KØLING
MED I
KØBET



SCOP
4.0



Luften er gratis

INNOVA

Innova varmepumper

- Ahlsell Sverige AB, der blev grundlagt i 1877, udvikler sammen med førende producenter Innova luftvarmepumper. Vores vision er et gedigent varmepumpesortiment, der kan klare belastningerne. Et pålideligt produkt, der kraftigt reducerer opvarmningsomkostningerne og er en lønsom investering over tid.
- Innova-serien er specialkonstrueret til vores nordiske klima og har alle nødvendige sikkerhedsfunktioner til drift i mange år.

Effektiv opvarmning

- Varmt og skønt indeklima – selv når det er rigtigt koldt udenfor.
- Giver bedre indeklima med varig besparelse på opvarmningsomkostningerne.

Kraftfuld luftstrøm

- Leverer hurtigere opvarmning eller nedkøling i huset.
- Den ønskede temperatur opnås hurtigst muligt.

Invertertechnologi

- Invertersystemet giver varmepumpen en mere jævn og således mere effektiv arbejdsbelastning.
- Giver større besparelser, som effektivt holder energiomkostningerne nede.

Indbygget Wi-Fi-styring


- På den måde kan du styre pumpen, uanset, hvor du befinder dig
- Giver mulighed for endnu lavere opvarmningsomkostninger.

Fjernbetjening

- Fjernbetjening med baggrundslys sikrer nemmere aflæsning.
- Temperatursensor i fjernbetjeningen – sikrer mere nøjagtig temperaturindstilling.

Luften er gratis

INNOVA



Indedel		IWMV09NI	IWMV12NI	IWMV18NI	IWMV24NI
Opvarmingskapacitet (min. - nom. - maks.) ⁽¹⁾	kW	0,9 - 2,7 - 3,4	0,9 - 3,6 - 4,2	1,1 - 5,8 - 6,8	2,3 - 6,4 - 8,5
Kølekapacitet (min. - nom. - maks.) ⁽¹⁾	kW	0,8 - 2,6 - 3,2	0,9 - 3,5 - 4,0	1,2 - 5,3 - 6,6	2,2 - 6,4 - 7,0
SCOP-middeltemperatur		4.0			3.8
Energiklasse (opvarmning)		A+			A
SEER-middeltemperatur		6.5	6.6	5.6	5.8
Energiklasse (køling)		A++		A+	
Lydtrykniveau (min. - maks.)	dB(A)	23/30/34/41	26/31/35/42	33/37/43/45	36/39/45/50
Luftvolumen (min. - maks.)	m ³ /t	300/400/500/600		550/650/780/850	600/700/800/1000
Mål (H x B x D)	mm	275 x 845 x 180		300 x 970 x 224	325 x 1078 x 246
Vægt	kg	10		12	14
Min. afstand indedel til loft	mm	50			
Artikelnummer		7124102	7124105	7124109	7124113

Udedel		IWMV09NO	IWMV12NO	IWMV18NO	IWMV24O
Mål (H x B x D)	mm	540 x 845 x 320	596 x 899 x 378	700 x 955 x 396	790 x 980 x 427
Vægt	kg	36	43	45	63
Flaretilslutning	tommer	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Lydtrykniveau	dB(A)	49	53	56	58
Maks. rørlængde	m	15	20	25	
Maks. højdeforskel	m	10			
Forfyldt længde		5			
Efterfyldning		20			50
Forsikring (enkeltfase)	A	10		13	20
Driftsområde (opvarmning/køling)	°C	-20 ~ 24/-15 ~ 43			
Artikelnummer		7124103	7124106	7124110	7124114

⁽¹⁾ Nominel kapacitet (køling 35 °C/27 °C, opvarmning 7 °C/20 °C)